



"Expertise Fabrikant depuis 1991"

33 rue Etienne Chevalier

95100 ARGENTEUIL

HYDRO INTERIEUR

Système d'étanchéité pour pièces humides et locaux techniques



Domaines d'application

- Salles de bain
- Cuisines
- Locaux techniques (avec ou sans carrelage)
- Supports carrelés existants



Problématiques traitées

- Infiltration sous carrelage
- Humidité permanente
- Absence de revêtement (locaux techniques)
- Rénovation intérieure



Description du système

HYDRO INTERIEUR permet de sécuriser durablement les zones humides, avec adaptation selon la présence ou non de carrelage.

SIREN : 382 003 978

Capital : 92 500,00 €

Création : 27/05/1991

**"Chez RESISUD, on veut
que votre seule raison de
revenir sur le chantier, ce
soit le café !"**

01.39.61.01.76

resisud@resisud.com

www.resisud.com

Composition du système et application

- **Primaire** : Batiprim H80 (hors métaux ferreux)
 - 1 couche à 250 g/m² à 300 g/m²
- **Colle + armature** : Batiderme 60
 - 1 couche à 600 g/m²
 - armature PU
- **Résine avec carrelage** : Batiderme B38
 - 2 couches à 800 g/m²
 - 1 couche silicé à 400 g/m²
- **Résine absence de carrelage** : Batiderme 30
 - 2 couches à 850 g/m²
- **Finition** :
 - Sablage (préparation ou finition technique)

Points forts

- Adapté avec ou sans carrelage
- Compatible rénovation
- Étanchéité fiable en milieux humides
- Polyvalence d'application

Positionnement

 Solution technique pour pièces humides et locaux techniques

Expertise RESISUD

Choix du système en fonction du revêtement final et des contraintes d'usage

SIREN : 382 003 978

Capital : 92 500,00 €

Création : 27/05/1991

**"Chez RESISUD, on veut
que votre seule raison de
revenir sur le chantier, ce
soit le café !"**

01.39.61.01.76

resisud@resisud.com

www.resisud.com